







Tilla Unterbauhaube Edelstahl, 60 cm

CH 1259 IXCN

- + Energieeffizienzklasse B
- + Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl mit klappbarem Glasschirm
- + Breite: 60 cm
- + 3 Leistungsstufen
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft- und Umluftbetrieb möglich

B



TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	27 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	8,9
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	15 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	56,8 %
Fettabscheideeffizienzklasse	E
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	112,3 – 204,6 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	45 – 61 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

AUSSTATTUNG

Steuerung	Drucktasten
Glasschirm	Klar
Korpus	Edelstahl
Schacht	Nein
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	1 x 2 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	120 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	72 Watt
Kabellänge	135 cm

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	14 x 59,8 x 50 cm / 5,2 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	18,5 x 65 x 56,5 cm / 6,3 kg

ZUBEHÖR

EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 2 x MIZ 1259 IXCN	4260641227280
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 1 x MIZ 0031 N	4260515338357
Nicht enthalten: Schacht zur Haube SCHACHT1259	4260458248775

ARTIKELNUMMER

FARBE

EAN

CH1259IXCN	Edelstahl	4260515336957
------------	-----------	---------------