



Produktvorteile & Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A+ (Spektrum A+++ - D)
- Pyrolyse-Erinnerungsfunktion
- Elektronische Temperaturregelung
- Kerntempersensor
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatter Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Beheizungsarten: Unterhitze, Brotbackstufe, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2 , Tiefkühlgerichte, Dampfgaren, Grillstufe 1, Feuchtigkeit hoch, Feuchtigkeit niedrig, Warmhalten, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Bio-Garen, Regenerieren, Heißluft mit Ringheizkörper, Umluftgrillen
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externer Dampferzeuger
- Wasserbehälter (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- Zubehör: FlexiRunners™ – Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar), Teststreifen Wasserhärtegrad, 1 emailiertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Garbehälterset (gelocht/ungelocht), 1 Kombirost
- Elektronik-Uhr
- Automatische Ventilatorabschaltung bei Türöffnung
- Demo-Mode
- Service-Codes

Technische Daten			
PNC	944 182 424	Beheizungsarten	Unterhitze, Brotbackstufe, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2 , Tiefkühlgerichte, Dampfgaren, Grillstufe 1, Feuchtigkeit hoch, Feuchtigkeit niedrig, Warmhalten, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Bio-Garen, Regenerieren, Heißluft mit Ringheizkörper, Umluftgrillen
EAN-Nummer	7332543820382		
Leistung Grill (Watt)	2300		
Energieverbrauch konventionell (kWh)	1.09		
Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.68		
Nettovolumen Backraum (L)	70	Farbe	Schwarz
Temperaturbereich	30°C - 230°C		
Mitgeliefertes Zubehör	FlexiRunners™ – Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar), Teststreifen Wasserhärtegrad		Schuko-Stecker
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)		
Einbauhöhe (mm)	590		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Gerätehöhe (mm)	594		
Gerätebreite (mm)	594		
Gerätetiefe (mm)	567		
		Netzstecker	
		Kabellänge (m)	1.5
		Anschlusswert (Watt)	3500
		Volt	230
		Absicherung (A)	16
		Beleuchtung (Watt)	40
		Bruttogewicht (kg)	38
		Nettogewicht (kg)	37
		Verpackung, Höhe (mm)	670
		Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	670

