

HU Útmutató **A. Az ellenőrzendő elemek listája.** A rendszeres ellenőrzés során a következőket kell figyelembe venni: **1)** ellenőrizze, hogy a létraszárak/lábak (oldaltartók) nem hajlottak, görbültek, csavarodtak, horpadtak, repedtek, korrodáltak vagy korhadtak-e; **2)** ellenőrizze, hogy a létraszárak/lábak a többi alkatrészt rögzítési pontjaik körül jó állapotban vannak-e; **3)** ellenőrizze, hogy a rögzítőelemek (általában szecsek, csavarok vagy csapszegek) nem hiányoznak, nem lazák és nem korrodáltak-e; **4)** ellenőrizze, hogy a fokok/lépcsőfokok nem hiányoznak, nem lazák, nem túlzottan kopottak, nem korrodáltak és nem sérültek-e; **5)** ellenőrizze, hogy az első és a hátsó rész közötti csuklópontok nem sérültek, nem lazák és nem korrodáltak-e; **6)** ellenőrizze, hogy a vízszintes szétnyílásgátlók, a hátsó merevítők és a sarokmerevítők nem hiányoznak, nem hajlottak, nem lazák, nem korrodáltak és nem sérültek-e; **7)** ellenőrizze, hogy a fokakasztó kampók nem hiányoznak, nem sérültek, nem lazák, nem korrodáltak, és megfelelően illeszkednek-e a fokokra; **8)** ellenőrizze, hogy a vezetőkenyelvek nem hiányoznak, nem sérültek, nem lazák, nem korrodáltak, és megfelelően illeszkednek-e a csatlakozó létraszárakra; **9)** ellenőrizze, hogy a létratalpak végsapkái nem hiányoznak, nem lazák, nem túlzottan kopottak, nem korrodáltak és nem sérültek-e; **10)** ellenőrizze, hogy a teljes létra mentes-e a szennyeződésektől (pl. kosz, sár, festék, olaj vagy zsír); **11)** ellenőrizze, hogy a reteszelő zárok (ha vannak) nem sérültek, nem korrodáltak, és megfelelően működnek-e; **12)** ellenőrizze, hogy a munkaállás/platform (ha van) hiánytalan-e, rögzítései megvannak-e, és nem sérült vagy korrodált-e. Ha a fenti ellenőrzések bármelyike nem teljesül maradéktalanul, a létrát TILOS használni. **B. Alapvető biztonsági jelölések és használati utasítások minden létrához:** **1)** Figyelem, leesés veszélye a létráról. **2)** Olvassa el a használati útmutatót/kézikönyvet. **3)** Kiszállítás után vizsgálja meg a létrát. Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a létra nem sérült és biztonságosan használható. Sérült létrát ne használjon. **4)** Maximális összerhelés; **4A)** 125 kg (lásd a létrán lévő megfelelő piktogramot). **4B)** 150 kg (lásd a létrán lévő megfelelő piktogramot). **5)** Ne használja a létrát egyetlen vagy nem szilárd alapon. **6)** Ne hajoljon ki túlságosan. **7)** Ne állítsa fel a létrát szennyezett talajon. **8)** A felhasználok maximális száma. **9)** Csak a létrával szemben fordulva haladjon fel vagy le. **10)** Fel- és lemászáskor kapaszkodjon biztosan a létrába. Munkavégzés közben is tartsa meg a kézi kapaszkodást, vagy ha erre nincs lehetőség, tegyen további biztonsági intézkedéseket **(Felépítékre nem vonatkozik)**. **11)** Kerülje az olyan munkát, amely oldalirányú terhelést fejt ki a létrára, például szilárd anyagok oldalirányú átfúrását. **12)** A létra használata közben ne vigyen nehéz vagy nehezen kezelhető felszerelést. **13)** Létrára mászkáló ne viseljen alkatmatlan lábbelit. **14)** Ne használja a létrát, ha nincs megfelelő fizikai állapotban. Bizonyos egészségi állapotok vagy gyógyszerek, alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás veszélyessé tehetik a létra használatát. **15)** Ne tartózkodjon hosszú ideig a létrán rendszeres szünetek nélkül (a fáradtság kockázatot jelent). **16)** Szállításkor előzze meg a létra sérülését, pl. rögzítéssel, és gondoskodjon a sérülést megelőző megfelelő elhelyezéséről. **17)** Győződjön meg arról, hogy a létra alkalmas az adott feladatra. **18)** Ne használja a létrát, ha szennyezett, pl. nedves festékkel, sárral, olajjal vagy hóval. **19)** Ne használja a létrát a szabadban kedvezőtlen időjárási körülmények, például erős szél esetén. **20)** Foglalkozásszerű használat esetén a felhasználás helye szerinti ország jogszabályainak megfelelően kockázattértelekést kell végezni. **21)** A létra elhelyezésekor vegye figyelembe a létrának való ütközés veszélyét, pl. gyalogosok, járművek vagy ajtók részéről. A munkaterületen lehetőség szerint biztosítsa az ajtókat (a vészkijáratok kivételével) és az ablakokat. **22)** Figyelem, áramütés veszélye. Mérje fel a munkaterület elektromos kockázatait, például a légvezetéseket vagy más szabadon lévő elektromos berendezéseket, és ne használja a létrát ott, ahol elektromos veszély áll fenn. **23)** Elkerülhetetlen feszültség alatti munkához használjon nem vezető anyagú létrát. **24)** Ne használja a létrát hídként. **25)** Ne alakítsa át a létra szerkezetét. **26)** Ne mozgassa a létrát, miközben rajta áll. **27)** Kültéri használatnál ügyeljen a szélre. **28)** Ha a létrát stabilizátorokkal szállítja, és ezeket a felhasználonak az első használat előtt kell felcserélnie, ezt a létrán és a használati útmutatóban ismertetni kell. **29)** Háztartási használatra szánt létra (lásd a létrán lévő megfelelő piktogramot). **30)** Foglalkozásszerű használatra szánt létra (lásd a létrán lévő megfelelő piktogramot). **31)** Használja a megfelelő helyzetben. **D. Kiegészítő biztonsági jelölések és használati utasítások állólétrához:** **1)** Ne lépjen le az állólétra oldalán egy másik felületre. **2)** Használat előtt nyissa szét teljesen a létrát. **3)** A létrát csak rögzített szétnyílásgátlókkal használja. **4)** Az állólétrát nem szabad támasztólétraként használni, kivéve, ha erre tervezték. **5)** Ne álljon az állólétra legfelső két fokára/lépcsőfokára, ha nincs munkaállás (platform) és kéz-/térdkorlát. **6)** Az állólétra minden olyan vízszintes felületet, amely munkaállásnak tűnik, de nem arra tervezték, hogy ráálljon (pl. műanyag szerelőtálcák), az adott felületen egyértelműen jelölni kell (csak ha a létra kialakítása miatt szükséges). **H. Javítás, karbantartás és tárolás:** **1)** A javítást és a karbantartást hozzáértő személynek kell elvégeznie. **MEGJEGYZÉS:** Hozzáértő személy az, aki rendelkezik a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges készségekkel, pl. a gyártó által tartott képzés révén. **2)** Alkatrészek, pl. talpak javításához vagy cseréjéhez szükség esetén forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz. **3)** A létrákat a gyártó utasításainak megfelelően kell tárolni. **4)** A hőre lágyuló, hőre keményedő vagy erősített műanyagból készült, illetve ilyen anyagokat tartalmazó létrákat közvetlen napfénytől védve kell tárolni. **5)** A fából készült létrákat száraz helyen kell tárolni, és nem szabad átlátszatlan, párazáró festékkel bevonni.

