

Ins Büro pendeln oder am Wochenende längere Touren bewältigen geht jetzt ganz einfach: Das City-E-Bike CANTALOUPE designed by ADORE ist der perfekte Einstieg in die E-Mobilität!

Weitere Entfernungen oder Steigungen werden mit dem hochwertigen Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 80 Kilometern Reichweite (abhängig von Faktoren wie Gelände, Unterstützungsstufe etc.) kinderleicht zurückgelegt. Nach 6-7 Stunden ist der Akku wieder vollständig geladen.

Das Fahrrad ist mit einem bürstenlosen Gleichstrom-Motor im Vorderrad ausgestattet, der über das Display am Lenker eingeschaltet wird und sich – gemäß StVZO – ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h automatisch abschaltet. Bei Betätigung der Bremsen schaltet sich der Motor durch eingebaute Sensoren ebenfalls sofort ab.

Mit dem Display am Lenker können Sie zwischen 5 Unterstützungsleveln wählen sowie den Akkuladezustand über 5 LEDs überwachen. Das CANTALOUPE ist außerdem mit einem Frontgepäckträger und einer SHIMANO Nexus 3-Gang-Nabenschaltung (inkl. Rücktrittbremse) ausgestattet und dank seines Aluminium-Rahmens besonders leicht.

Rahmen: Aluminium-Rahmen

Rahmenhöhe: 49 cm

Farbe: Blau

Motor: ANANDA Bürstenloser Gleichstrommotor 36V / 250W /

Akku: GREENWAY Li-Ion, 36V / 10,4 Ah, Kapazität 374,4 Wh, abschließbar und transportabel

Ladezeit: 6-7 Stunden

Display: ANANDA D15 LED-Display

Unterstützungsstufen: 5

Geschwindigkeit: 25 km/h

Gabel: Unicrown Stahlgabel mit Gewindenschaft 1 1/8"

Steuersatz: Steuersatz für Gewindegabeln

Vorbau: Aluminium-Schaftvorbau, im Winkel verstellbar

Lenker: Stahl-Citybike-Lenker

Naben: Bürstenloser Gleichstrommotor vorne, SHIMANO Nexus-Nabe hinten

Felgen: Aluminium-Hohlkammerfelgen mit Verschleißindikator

Reifen: KENDA Cityreifen 42-622 (700-40c) mit Reflexstreifen

Gänge: 3-Gang-Nabenschaltung

Schaltwerk: SHIMANO Nexus Getriebe Nabe SG-3C41

Umworfer: --

Schalthebel: SHIMANO Nexus SL-3S41E Drehschaltgriff

Ritzel: SHIMANO Nexus 19 Zähne

Kurbel: Stahlkurbeln 165mm, Kettenblatt 38 Zähne

Innenlager: BSA Patronenlager

Pedale: Antirutschpedale

Gepäckträger: Stahl, verstärkt, max. Belastung 18 kg

Schutzbleche: Blechschutzbleche

Sattel: SELLE ROYAL Alpine

Sattelstütze: Aluminium-Patentsattelstütze Ø 25,4 mm (mit Reduzierhülse auf 27,2 mm)

Sattelklemmung: Aluminium-Klemmring mit Schraube

Bremse: Aluminium-V-Brake vorne, SHIMANO Nexus Rücktrittnabe und V-Brake hinten

Bremshebel: Aluminium-Bremshebel

Scheinwerfer: Nostalgie-LED-Scheinwerfer, mit integriertem Reflektor, StVZO-zugelassen

Rücklicht: SPANNINGA VIvo LED, mit integriertem Reflektor, StVZO-zugelassen

Dynamo: Beleuchtung wird über Akku versorgt

Ständer: Aluminium-Seitenständer

Zubehör: Akku-Ladegerät, Frontgepäckträger

Gewicht: ca. 25 kg (inkl. Akku und Pedale)

Technischer Hinweis: Die E-Bikes werden zu 98% fertig montiert geliefert, eine fahrfertige Endmontage ist von einer fachkundigen Person auszuführen.