
Produktvorteile & Ausstattung

- Design-Wandhaube-kopffrei, Breite 80 cm in Matt Black
- Randabsaugung
- 3 + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 260 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 520 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 500 / 330 m³/h

Technische Daten

PNC	942 051 626	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	500
EAN-Nummer	7333394155630	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	330
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	46.8	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	74
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
Fluiddynamische Effizienz	32.7	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	543
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	38.94	Höhe max. (mm)	953
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	800
Fettabscheidegrad (%)	55.1	Gerätetiefe (mm)	396
Klasse für Fettabscheidegrad	E	Abluftstutzen (mm)	150
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	575	Farbe	Matt Black
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	320	Volt	220-240
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	710	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66	Mindestabstand Gas (cm)	55
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52	Bruttogewicht (kg)	2
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70	Nettogewicht (kg)	1
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	520	Verpackung, Höhe (mm)	710
		Verpackung, Breite (mm)	1000
		Verpackung, Tiefe (mm)	430