

FÓLIA RAGASZTÓ MEDENCE FÓLIA ÉS STRANDCIKK JAVÍTÁSÁHOZ

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A javítási helynek por és zsírmentesnek kell lennie.

1. A felület megtisztítása Tiszítsuk meg a teljes ragasztandó felületet PVC lemosó oldószerez.
2. A folt kivágása A mellékelt fóliából vágjunk egy nagyobb foltot, ami letakarja a szakadást. Mindig kerek foltot vágjunk, hogy elkerüljük a szélek felhajlását.
3. A ragasztó felkenése:
 - a) Kisméretű PVC és felfújható medencék: Kenjük be a foltot vékonyan, úgy hogy a teljes felületén egyenletesen oszoljon szét.
 - b) Nagyméretű medencék és medence fóliák: Kenjük be a foltot bőségesen, úgy hogy a teljes felületén egyenletesen oszoljon szét.
4. A ragasztás kivitelezése:
 - a) Víz en kívüli ragasztások: Helyezzük a ragasztóval be kent foltot a sérült felületre ezután nyomjuk a ragasztandó felületre és középöl kifelé haladva simítsuk ki az esetleges buborékokat. Amennyiben lehetséges csak 24 óra múltán terheljük a ragasztott felületet, hogy a teljes szilárdság kialakuljon.
 - b) Víz alatti ragasztások: Helyezzük a ragasztóval be kent foltot a kijavítandó felületre ezután nyomjuk gyorsan a ragasztandó felületre és középöl kifelé haladva simítsuk ki óvatosan és lágyan az esetleges levegő buborékokat. Amennyiben lehetséges csak 24 óra múltán terheljük a ragasztott felületet, hogy a teljes szilárdság kialakuljon.

Figyelmeztető mondatok: H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH 066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Az óvintézkedésre vonatkozó

mondatok: P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P370+P378: Tűz esetén: Használjon száraz homokot, száraz vegyszert vagy alkoholnak ellenálló habot. P403+235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: Ethylacetate 42%; Methyl-ethyl ketone 18%; Methyl acetate 14%; Acetone 12%.

Importálja és forgalmazza:

Aqualing Kft.
1117 Budapest, Hunyadi J. út 4.
Tel: +36 1 445 4411
aqualing.hu
pooltrend.eu

Minőségét megőrzi: 31.12.2028.

Származási hely: Kína

CAS Nr: 141-78-6 EU Nr: 205-500-4

CAS Nr: 78-93-3 EU Nr: 201-159-0

CAS Nr: 79-20-9 EU Nr: 201-185-2

CAS Nr: 67-64-1 EU Nr: 200-662-2

ADEZIV PENTRU FOLIE SE FOLOSESTE PENTRU LIPIREA FOLIEI BAZINULUI ȘI ALE ARTICOLELOR SPORT-ȘTRAND

RO

Adeziv pentru folie / FFH 002

Pentru folia de interior a bazinelor și pentru articole sport-ștrand.

Suprafața de lipire trebuie să fie curate, lipită de praf și grăsimi

1. Pentru fisuri mici de 1-3mm ajunge o picătură de adeziv, fără a mai fi aplicat și pelicula de folie transparentă. Adezivul se întărește, alcătuiind un strat etanș perfect.
2. a) În cazul unor fisuri mai mari se va lipi cu o bucată decupată din folia transparentă inclusă în pachet. Se aplică adezivul decupată repede pe suprafața cu probleme și, pornind din mijloc spre exterior, suprafața se netezește pentru înlăturarea eventualelor bule de aer. Dacă este posibil așteptați 24 de ore înainte de sarcina suprafeței, pentru a facilita formarea peliculei de lipire.
b) În cazul lipiturilor sub apă: presați bucată de folie transparentă îndesat cu adeziv pe suprafața reparabilă, și pornind din mijloc spre exterior eliminați eventualele bule de aer. Dacă este posibil așteptați 24 de ore înainte de sarcina suprafeței, pentru a facilita formarea peliculei de lipire. Se poate folosi și sub apă.

Atenție!

H225: Substanță lichidă și aburi inflamabilă. H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336: Poate provoca somnolență sau amețală. EUH 066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

Măsuri de siguranță:

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe sferibintă, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. P233: Păstrați recipientul închis etanș. P370+P378: În caz de incendiu: a se va utiliza nisip, chimicale netede, sau spuma rezistentă la alcool. P403+P235: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/ vaporii/spray-ul. P501: Aruncați conținutul/recipientul conform regulamentelor naționale.

Conține: Ethylacetate 42%; Methyl-ethyl ketone 18%; Methyl acetate 14%; Acetone 12%.

Importator: Pontauqua Piscine Srl.
410538 Oradea, str. Nufarului nr.11,
bl. D138
Tel.: +40 259 472 253
E-mail: office@pontauqua.ro
Tel: + 40 259 472 253

Valabil până: 31.12. 2028.

Locul de proveniență China.

CAS Nr: 141-78-6 EU Nr: 205-500-4

CAS Nr: 78-93-3 EU Nr: 201-159-0

CAS Nr: 79-20-9 EU Nr: 201-185-2

CAS Nr: 67-64-1 EU Nr: 200-662-2

LEPAK ZA FOLIJU

ZA POPRAVKU FOLIJA BAZENA I OPREME ZA KUPANJE RS

RS

Lepak za foliju / FFH 002

Za unutrašnju foliju nadzemnih bazena i za opremu za kupanje

Mesto popravke treba biti očišćeno od prašine i masnoće.

1. Očistiti površinu
Oštećenu površinu očistiti sa sredstvom za PVC proizvode
2. Iskrojiti flekicu
Od priložene folije treba izrezati zakrpu, koja pokriva oštećenje. Flekica treba da bude okruglog oblika.
3. Mazanje lepka
 - a) Mali PVC bazeni na naduvavanje: zakrpu namazati tanko sa lepkom, tako da svuda ravnomerno bude lepka.
 - b) Veliki bazeni i bazenske folije: zakrpu namazati debelo sa lepkom, tako da svuda ravnomerno bude lepka.
4. Lepljenje
 - a) Lepljenje van vode: pritisnuti na oštećenje i od sredine prema rubu istisnuti eventualne mehurove. Ako je moguće ne opteretiti lepljenu površinu 24 sata.
 - b) Lepljenje ispod vode: pritisnuti na oštećenje i od sredine prema rubu istisnuti eventualne mehurove.

Opasnost: H225: Lako zapaljiva tečnost i para. H319: Dovodi do jake iritacije oka. H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu. EUH 066: Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

Sigurnosni propisi: P210: Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. – Zabranjeno pušenje. P233:

Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. P370+P378: U slučaju požara: Koristiti suvi pesak, suhu hemikaliju ili penu otpornu na alkohol za gašenje. P403 + P235: Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. P261: Izbegavati udisanje prašine. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim zakonima.

Sadržaj: Ethylacetate 42%; Methyl-ethyl ketone 18%; Methyl acetate 14%; Acetone 12%.

Stavlja u promet: Aqualing Srbija DOO

11000 Beograd-Palilula,
Dragoslava Srejovića 1b.
Tel: +381 11 4058 254
Fax: +381 11 4085 316

Rok upotrebe do: 31.12. 2028.

Proizvedeno u: Kina.

CAS Nr: 141-78-6 EU Nr: 205-500-4

CAS Nr: 78-93-3 EU Nr: 201-159-0

CAS Nr: 79-20-9 EU Nr: 201-185-2

CAS Nr: 67-64-1 EU Nr: 200-662-2