

KOLLEKTION 2026

PRODUKTDATENBLATT

DKEX8050IM

Warengruppe:

Kochfeld mit Kochfeldabzug

Lieferant/Marke:

Dieter Knoll

Gerätebauart:

Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion und Kochfeldabzug - nur Umluft

Solo-Kochfeld

Gerätebezeichnung:

Breite:

Farbe / Merkmal:

DKEX8050IM

800 mm

Matt Schwarz

Liefertermin ab:

Jan. 26

Abbildung

☒

Abbildung vorhanden

☐

Abbildung vorhanden

Kochzonen:

4

-Kochzonen

Vorne links

210

/

/

mm

mit

2,3

/

/

kW

Powerstufe:

3,2

/

/

kW

Hinten links

210

/

/

mm

mit

2,3

/

/

kW

Powerstufe:

3,2

/

/

kW

Hinten rechts

180

/

/

mm

mit

1,8

/

/

kW

Powerstufe:

2,8

/

/

kW

Vorne rechts

145

/

/

mm

mit

1,4

/

/

kW

Powerstufe:

2,5

/

/

kW

Mitte

/

/

mm

mit

/

/

kW

Powerstufe:

/

/

kW

Ausstattung Kochfeld:

Bräterzone(n)

Zweikreiszone(n)

☒ Powerfunktion

☒ 3-stufige Restwärmanzeige

☐ obenliegende Bedienknebel

☐ Touch Control-Bedienung

☒ Touch Slider-Bedienung (multi)

☒ Kindersicherung

Weitere Ausstattungsmerkmale:

☐ Hauptschalter

☒ Kurzzeitwecker

☐ Quick Start

☐ Restart-Funktion

☒ Sicherheitsabschaltung

☐ Timer für die Kochzonen

☒ Topferkennung

☐ Auto-Funktion

☐ Pause-Funktion

☐ Öko-Timer

OffSound Control

Verriegelungsfunktion

Filtersättigungsanzeige

Bridge-Funktion für die linken Kochstellen

Breeze-Lüfterfunktion

Technische Daten:

Anschlusswert:

7,4 kW

220-240V/400V2N V

Installationshinweis:

☒ Herdanschlussdose

Leistungswerte:

Intensiv

585

m³/h IEC -

69 db (A) re1pW,

max.

480

m³/h IEC -

66 db (A) re1pW,

min.

250

m³/h IEC -

50 db (A) re1pW

Verbrauch

32,7 kWh/Jahr

Abflutstutzen:

220x90 mm

nach hinten über die Rückwand

(Richtung)

Gerätemaße: (B x H x T)

800 x 230 x 510 mm

Ausschnittmaß Standard-Einbau: (B x T)

750-780+1 x 490+1 mm

Ausschnittmaß flächenbündiger Einbau: (B x T)

804+1 x 514+1 mm

Anschlusskabel:

1500 mm

ohne Stecker

Energieeffizienzklassen:

Energieeffizienzklasse:

A+

Lüftereffizienzklasse:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

Fettfiltereffizienzklasse:

B

Ausstattung Dunstabzug:

1 Motor(en)

3 Leistungsstufen

und 1 Intensivstufe(n)

Art der Bedienung:

Direct Control Ansteuerung

Metallfettfilter

☐ in Edelstahl

☐ in Edelstahl-Optik

☒ in Aluminium

Weitere Ausstattungsmerkmale:

Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

Kohlefilter MCFB88

Planungshinweise:

Mindestens 500 mm Abstand der Schränke über dem Gerät. (RR)

Bei Planung eines Schubkastens unter dem Gerät ist ein Konstruktionsboden einzuplanen.

Bei Planung eines Schubkastens unter dem Gerät ist ein Distanzboden für Induktionskochfelder erforderlich.

☒ Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten.

☒ Kohlefilter regenerierbar

☐ nur Abluftbetrieb möglich

☒ nur Umluftbetrieb möglich

☐ Abluft- und Umluftbetrieb möglich

☐ nur Standard-Einbau möglich

☐ nur flächenbündiger Einbau möglich

☒ flächenbündiger und Standard-Einbau möglich

Weitere Hinweise:

Sonderzubehör:

Artikelnr.

Bezeichnung

Beschreibung

Skizzenvorschau

PSGBHH240DE00001

PSGBHH240DE00006

PSGBHH240DE00002

☒ Skizzendatei vorhanden

PSGBHH240DE00001, PSGBHH240DE00002, PSGBHH240DE00006

☐ Skizzendatei vorhanden

Informationen zur Geräte-Historie:

Vorgängermodell:

Veränderungen:

Informationen für Stammdatenanlage für MB:

EAN-Nummern:

7333394130255

Artikelnummern des Lieferanten:

949 594 535

Ursprungsland:

Deutschland

Bruttomaße (HxBxT):

270 x 860 x 600 mm

Volumen (m³):

0,140 m³

0,000 m³

Bruttogewicht:

21,7 kg

kg

Nettogewicht:

18,5 kg

kg

Classified as Internal

Seite 1 von 1

Druckdatum: 19.01.2026