

DE

SICHERHEITSHINWEISE :

- Die Montage jeder Leuchte darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage und Inbetriebnahme entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.
- Vor Beginn der Montage Netzleitung abschalten, sodass die Anschlußleitung spannungsfrei ist. (Schalter auf AUS bzw. Sicherung herausdrehen.)
- Die Leuchte ist nur zur Verwendung innerhalb des Wohnbereichs geeignet.
- Leuchte nie auf feuchten oder leitenden Untergrund montieren!
- Achten Sie darauf, daß die Leitungen bei der Montage nicht beschädigt werden.
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme der Leuchte den korrekten Sitz der Leuchtmittel.
- Da der Lampenkolben im brennenden Zustand sehr hohe Temperaturen erreichen kann, muß er vor dem Auswechseln abkühlen und sollte erst dann berührt werden.
- Defekte Lampen nur durch Lampen gleicher Bauart, Leistung und Spannung ersetzen. (siehe Etikett)
- Bei der Reinigung der Leuchten ist darauf zu achten, daß keine Feuchtigkeit in Anschlußelemente oder stromführende Teile gelangt.

SYMBOLERKLÄRUNG

	Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbeader) an der Schutzleiterklemme angeschlossen werden.
	Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbeader) darf nicht angeklemmt werden.
	Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)
	Mindestabstand des Strahlers zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (in Meter).
	Warnhinweis gegen die Verwendung von "cool beam" - Lampen (Kaltlichtreflektorlampen)
	Leuchte geeignet zur direkten Befestigung oder Benutzung auf normal entflammbaren Befestigungsflächen (Holzdecken-, Tischplatten).
	Jede zersprungene Schutzbdeckung ist sofort zu ersetzen!
	IP33 - Regengeschützt
	IP44 - Spritzwassergeschützt
	Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik.
	Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.

SI

VARNOSTNA NAVODILA

- Svetilke lahko montirajo samo strokovne osebe! Proizvajalec ne daje garancije za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nestrokovne montaže ali nestrokovne uporabe.
- Pred prizetkom montiranja se mora izklučiti omrežni priključek, da bo priključni vod brez napetosti (stikalo izklučite, oziroma odvijte varovalko).
- Uporabljajte samo priložene dele dostavljene skupaj z izdelkom.
- Svetilke so primerne samo za stanovanjska območja.
- Svetilka se ne sme montirati na vlažno podlago ali na električno prevodno podlago!
- Pri montaži pazite, da ne poškodujete električnih vodnikov.
- Preden prizete svetilko, preverite koreknost ležišča svetilnega sredstva.
- Ker prizgane žarnice razvijejo zelo visoko temperaturo, morate pred zamenjanjem počakati, da se ohladijo in šele takrat jih lahko primete.
- Pokvarjene žarnice zamenjajte samo s takšnimi, ki imajo isto obliko, moč in napetost. (glejte napis na žarnici)
- Pri čiščenju svetilke pozrite, da v priključnih elementih ali v dele, ki prevajajo električni tok, ne prispe vlaga.
- Zelimo vas opozoriti, da so nekateri materiali, ki smo jih v proizvodnji teh svetilk uporabili, naravnega izvora in da je zaradi tega potrebno paziti na naslednje posebne lastnosti materiala:
- Okraski iz lesa lahko včasih pokazujejo odstopanje v barvi in strukturi. Glede na to, da je les naravnna snov, so razlike v barvi in strukturi njegova značilnost, zato niso razlog za reklamacijo, marve dokazujejo naravne lastnosti lesa v vseh njegovih oblikah.
- Pri ustni pihanem steklu lahko pride do mehurčkov, kar nam govori o visoki unikatni vrednosti izdelka.
- Pri delih svetilk, ki so iz brušenega in lakiranega jekla – odnosno žeze, se lahko pojavijo neravnine ali brazgotine na površini, v namazu barve, na spojenih ali varijenih delih kar je karakteristično za neobdelano jeklo in kar mu ne zmanjšuje vrednost.

RAZLAGA SIMBOLOV

	RAZRED ZAŠČITE I – te svetilke se morajo povezati prek zaščitnega vodnika (rumeno-zelena žila) na priključek za ozemljitev
	RAZRED ZAŠČITE II – (zaščitno izolirano) zaščitni vodnik (rumeno-zelena žila) se ne sme priključiti
	RAZRED ZAŠČITE III – naprava je primerna samo za napajanje z nizko napetostjo (npr. 12 V)
	Najmanjša oddaljenost reflektora od obsijane površine ali od vnetljivih snovi (v metrih).
	Opozorilo pred uporabo »cool beam« - žarnic (reflektorske žarnice z hladno svetlobo)
	Svetilke, ki so primerne za neposredno pritrditve ali uporabo pri navadno vnetljivih podlagah (leseni stropi, - mizne plošče).
	Vsak poškodovan zaščitni pokrov, morate takoj zamenjati!
	IP33 - zaščiteno pred kopljicami vode
	IP44 - zaščiteno proti brizganju vode
	Samo za svetila z nizkotlačno tehniko.
	Vlijudno vas prosimo, da ta izdelek po prenehanju uporabe odnesete na zbirno mesto, ki je namenjeno recikliraju teh izdelkov.

HU

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- Minden lámpát csak hozzáértő személy szerelhet fel. A szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés folytán keletkező károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
- A szereles előtt kapcsolja le a hálózati vezetéket, hogy a csatlakozó vezeték feszültségmentes legyen. (a kapcsolót állítsa AUS[KI] állásba ill. csavarja ki a biztosítékot).
- A lámpa csak lakótérben belül használatra alkalmas.
- Soha ne szerele a lámpát nedves vagy vezetőképes alapfelületre!
- Ügyeljen arra, hogy a szereles során a vezetékek ne rongálódjanak meg.
- A lámpa üzembé helyezése előtt ellenőrizze a világítótestek korrekt illeszkedését.
- Mivel a lámpabúra igen magas hőmérsékletet érhet el, csere előtt várja meg míg lehűl és csak azután érintse meg.
- A hibás lámpákat csak hasonló szerkezetű, teljesítményű és feszültségű lámpára cserélje ki (láss a címkét)
- A lámpák tisztításánál ügyelni kell arra, hogy a csatlakozó elemekbe, vagy az áramot vezető alkatrészekbe ne kerüljön bele nedvesség.

SÍMBOLEKIRÁS

	I. védelmi osztály - ezt a világítótestet a védővezetékkel (zöld-sárga ér) kell a védővezeték kapocshoz csatlakoztatni.
	II. védelmi osztály (védőszigetelt) - a védővezetéket (zöld-sárga ér) nem szabad rácsatlakoztatni
	III. védelmi osztály – a termék csak törpe feszültséggel üzemelhetető (Pl. 12V)
	A sugárzónak a sugárzott felülettől vagy éghető anyagoktól való minimális távolságra (méterben). (20)
	„cool beam“- lámpák (hőfugázó reflektorlámpák) használata elleni figyelmeztetés
	A világítótest alkalmass normál gyűlékonyságú rögzítési felületen történő rögzítésre vagy használatra (famennyezet, asztallap)
	Minden megrepedt védőburkolatot azonnal ki kell cserélni!
	IP33 - Eső ellen védett
	IP44 - Ráfröccsenő víz ellen védett
	Csak alacsonyvomásos technikával rendelkező.
	Legyenek szívesek ezt a terméket a szavatossági idő letelte után eltávolítani a rendelkezésre álló megszervezett és előrelátott visszaadó helyekre és gyűjtőhelyekre.