



#### Produktvorteile & Ausstattung

- Inselhaube, Breite 90 cm
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 4, Gesamte Beleuchtungsleistung: 11.7 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 505 m<sup>3</sup>/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 480 / 305 m<sup>3</sup>/h
- Kohleaktivfilter MCFB33, PNC 902 979 979, Anzahl 1, im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

PNC	942 051 300	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	480
EAN-Nummer	7332543707355	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	305
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	56.1	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	67
Fluiddynamische Effizienz	32	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	850
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	38.1196581196581	Höhe max. (mm)	1150
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	900
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Gerätetiefe (mm)	612
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Abluftstutzen (mm)	150
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	615	Farbe	Schwarz
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	320	Kohleaktivfilter	MCFB33
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	720	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 979
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68	Volt	230-240
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	72	Mindestabstand Gas (cm)	65
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	505	Bruttogewicht (kg)	40.8
		Nettogewicht (kg)	33
		Verpackung, Höhe (mm)	565
		Verpackung, Breite (mm)	1045
		Verpackung, Tiefe (mm)	840

