

DE Produktdatenblatt E60N - Kochfeldabzug Umluft

Produktinformationen auf Grundlage von EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.
Daten ermittelt mit Einströmdüse PUED und Geruchsfilter GFES.

Hersteller		BORA	
Modellkennung		E60N	
	Symbol	Wert	Einheit
Fördervolumen			
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	-	290	m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	-	515	m ³ /h
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)	-	572	m ³ /h
Fettabscheidung			
Fettabscheidegrad	GFE _{hood}	98,1	%
Luftschallemission			
Schallleistungspegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L _{WA}	54	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L _{WA}	65	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)	L _{WA}	68	dB re 1 pW
Schalldruckpegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L _{pA}	41	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L _{pA}	53	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)	L _{pA}	55	dB re 20 µPa
Leistungsaufnahme			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _o	*	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _s	0,14	W

* Für dieses Produkt nicht zutreffend.