

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Name oder Marke des Herstellers                                              | SMEG        |
| Produktkennzeichnung                                                         | KC16AOE     |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC)                                            | 56 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) | A           |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                          | 25.9        |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                           | A           |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                               | 128.6 lux/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)                                         | A           |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)                                                  | 78 %        |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)                                   | C           |
| Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe                                          | 337 m³/h    |
| Luftstrom auf Maximalstufe                                                   | 582 m³/h    |
| Luftstrom auf Intensivstufe                                                  | 798 m³/h    |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)                | 50 dBA      |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)                  | 64 dBA      |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe                             | 71 dBA      |
| Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)                                      | 1.00 W      |
| Zeitverlängerungsfaktor (f)                                                  | 1.00        |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                                  | 52          |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)                                             | 412 m³/h    |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)                           | 451 Pa      |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)                             | 166 W       |
| Beleuchtungs-Leistung (W)                                                    | 2 W         |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)                | 283 lux     |
| Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)                                 | 64 dBA      |

Donnerstag, 31. Oktober 2024