



Produktvorteile & Ausstattung

- Kaminhaube, Breite 80 cm
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5.7 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 360 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 350 / 230 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFB36, PNC 902 979 982, Anzahl 2, im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

PNC	942 051 377	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	350
EAN-Nummer	7332543745890	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	230
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	53.8	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	61
Fluiddynamische Effizienz	29.6	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	950
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	36.140350877193	Höhe max. (mm)	1240
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	800
Fettabscheidegrad (%)	55.1	Gerätetiefe (mm)	375
Klasse für Fettabscheidegrad	E	Abluftstutzen (mm)	150
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	570	Farbe	Schwarz
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	280	Kohleaktivfilter	MCFB36
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	700	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 982
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66	Volt	230-240
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70	Mindestabstand Gas (cm)	60
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	360	Bruttogewicht (kg)	20.5
		Nettogewicht (kg)	17.4
		Verpackung, Höhe (mm)	530
		Verpackung, Breite (mm)	920
		Verpackung, Tiefe (mm)	515

