

iQ700, Wärmeschublade, 60 x 14 cm, Schwarz, Edelstahl
BI710C1B1



HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer	
--	--

- ✓ Intuitive Bedienung über die direkt anwählbaren Touchfelder.
- ✓ push&pull – leicht zu öffnende und schließende Schublade ohne Griff.
- ✓ Home Connect – bediene deine Wärmeschublade jederzeit und von überall aus.
- ✓ Die 14cm hohe Schublade wird idealerweise mit einem 45cm-Kompaktgerät (z.B. Kompaktbackofen, Dampfgarer oder Kaffeevollautomat) kombiniert.
- ✓ Niedrigtemperaturgaren: für langsam und sanft gegartes Kochen bei niedriger Temperatur.

Bauform:Einbau
Fassungsvermögen: Espressotassen: 64
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 140x594x518 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:260 x 650 x 700 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 140 x 560 x 550 mm
EAN-Nummer: 4242003900123
Absicherung: 10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung



iQ700, Wärmeschublade, 60 x 14 cm, Schwarz, Edelstahl BI710C1B1

Design

Komfort

- touchControl-Bedienung beleuchtet
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Glas-Heizplatte
- Garraumvolumen: 20 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Grifflos mit push&pull Öffnung
- Bedienung über Sensortasten

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktsreihe iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**iQ700, Wärmeschublade, 60 x 14 cm, Schwarz, Edelstahl
BI710C1B1**

Maße in mm



A: 7,5 mm

Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden

Maße in mm

